

JESCO - EASYPRO COMPACT panel pro kontinuální měření kvality vody

Měření pitné vody, bazénových vod, vířivek u privátních aplikací, sladká/slaná voda

hlavní aplikace

- privátní bazény, sladká / slaná vody
- privátní vířivky sladká / slaná vody

popis

Měřicí panel EASYPRO COMPACT se vyznačuje kompaktními rozměry, slouží pro hlídání a regulaci různých parametrů vody ve Vašem bazénu. Parametry vody jsou kontinuálně měřeny a přes elektronický vícekanálový regulátor TOPAX MC udržovány ve správném rozsahu.

důležité

- použití u soukromých bazénů a vířivek, slané vody, pitné vody
- jednoduchá obsluha a údržba
- přehledný grafický barevný displej
- kompaktní konstrukční řešení a zároveň vysoce kvalitní provedení
- kohout pro odběry vzorků pro účely kalibrace
- paměť pro dlouhodobé uchování dat s grafickým zobraz. trendu
- export dat přes paměťovou kartu nebo počítačové rozhraní (opce)



měřicí panel EASYPRO COMPACT

typ			COMPACT
pH			2 – 12
Redox	mV		0 - 1000
teplota vody	°C		5 - 45
volný chlor	mg/l		0 - 15
počet měřicí vstupů			3
obj.č.			42803001

technické údaje

rozměry	mm	ca. 454 x 496 x 167
potřeba měřené vody	l/h	ca. 30
tlaková odolnost	bar	max. 6
tlaková ztráta	bar	ca. 0,3
příkon	W	max. 20
ochrana		IP65 (regulátor)
teplota okolí	°C	-5 do 45 bez přímého slunečního záření
mech. filtrace měřené vody	µm	300
rozhraní		Ethernet TCP/IP nebo RS485 Modbus RTU (volba)
počet výstupních modulů		až 4
servopohon relé		2 x 230 V AC, 5A ohmické zatížení
	kΩ	potenciální zpětné hlášení 1 - 10
servopohon 20 mA		kontinuální 0/4 – 20 mA zpětné hlášení
		servopohon s 20 mA zpětným hlášením
relé		2 x 230 V AC, 5A ohmické zatížení
optický článek		2 x 80 V DC, 5 mA

Upozornění

- pro dodržení záručních podmínek je nutno instalaci a kalibraci provést v souladu s návodem od výrobce