

JESCO příslušenství a náhradní díly pro měřicí desky EASYPRO

ND - sonda pro měření Redox hodnoty



Redox sonda*		ME110	ME110	ME110	ME110
měřicí výkon		Redox			
použití pro		EASYPRO 1, 2, 3, 4, CS2, CS3, CS4, 1 PH			
aplikace		procesní lehce znečištěné vody	procesní silně znečištěné vody	kotelní vody	vody s obsahem soli
měřicí rozsah	mV	0 - 1000			
napojení		N – zástrčková hlava se závitem PG 13,5			
provozní tlak	bar	max.6			max.0,6
průtok	l/h	30			
teplota	°C	0 - 80			0 - 50
vestavná délka	mm	120			
průměr měř. dířku	mm	ca.12			
obj.č.		44102011	44102013	44101014	44102019

* měřicí sonda má omezenou životnost a je proto ze záručních podmínek vyjmuta

ND - sonda pro měření dezinfekce



Redox tlumivý roztok	Redox hodnota	množství	obj.č.
	468 mV	50 ml	77014
	468 mV	250 ml	78065

ND - sonda pro měření vodivosti



vodivostní sonda*		konduktivní měření	
měřicí výkon		vodivost	
použití pro		EASYPRO 1, 2, 3, 4, 1 LF, CS2, CS3, CS4, SMART CPL	
aplikace		vody s obsahem soli	
měřicí rozsah	mS/cm	0 - 20 nebo 0 - 100 (v závislosti od konfigurace regulátoru)	
napojení		N – zástrčková hlava se závitem PG 13,5	
provozní tlak	bar	max.6	
teplota	°C	0 - 60	
vestavná délka	mm	120	
průměr měř. dířku	mm	ca.12	
obj.č.		41100044	

* měřicí sonda má omezenou životnost a je proto ze záručních podmínek vyjmuta